



	1 vantail	2 vantaux	2 vantaux liés	3 vantaux	4 vantaux
Largeur minimum de la baie	735 mm	930 mm	750 mm	1100 mm	1500 mm
Largeur maximum de la baie	1100 mm	1800 mm	1400 mm	2000 mm	2400 mm
Poids maximum par vantail	50 Kg				
Epaisseur maximum du volet	36 mm				
Profondeur du linteau*	150 mm voire 100 mm au minimum**				
Type de fin de course	Dynamique (arrêt sur obstacle)				
Type de commande	Radio				
Temps d'un cycle	Fin de course dynamique				
Tension	220 V - AC 50 Hz				
Puissance	200 W - 235 W				
Couple moteur	15 Nm (fenêtre) ou 20 Nm (porte-fenêtre)				
Vitesse de rotation moteur	13 tours / Min.				
Type de pose	Linteau - Appui - Garde-corps				
Sortie de câble (vu de l'intérieur)	Droite ou gauche				
Coloris	Standard : Blanc RAL 9010, Marron RAL 8017, Beige RAL 1015 En option : Toute la gamme RAL				

* Profondeur du linteau entre la fenêtre et le volet fermé.

** Profondeur entre 100 et 150 pouvant nécessiter des bras spéciaux (plus-value).

NB : L'ensemble des données sont précisées à titre indicatif, dépendant de conditions particulières (vent, état des gonds) et ne constituent pas un engagement ferme de la part de VOLTEC.